Ventouses plates en silicone FDA avec renforts et lèvre fine VG.F026F

- Idéales pour l'ouverture de sachets et pour la manipulation d'objets fins et délicats comme les feuilles et films fins
- La trame interne et la lèvre fine évitent d'endommager l'objet manipulé et en conservent la planéité
- Ventouses réalisées en silicone transparent approuvé par la FDA



Exemple d'application



Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
SIL 50 FDA	10	25.1	30	9	20	25	1.6	25	1.5	4

Caractéristiques techniques


Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone, SIL FDA	Transparent	50 Shore	-70 ÷ +200 °C

Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de comm.
A	VG.FO26F.50.G18M	Ventouse VG.FO26 Silicone FDA 50 Shore, G1/8" mâle	2322165
B	VG.FO26F.50.G14M	Ventouse VG.FO26 Silicone FDA 50 Shore, G1/4" mâle	2322167

A




B




Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.FO26F.50	Ventouse VG.FO26 Silicone FDA 50 Shore	2322166

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.G18M.30	Raccord G1/8" mâle	3000018
B	FT.G14M.30	Raccord G1/4" mâle	3000014

A



B

