VVX

Suspensions pour ventouses

- Les suspensions (ou buffer, ou compensateurs de niveau) sont employées pour maintenir en position les ventouses durant l'approche du robot.
- Gimatic propose une gamme spécialement conçue pour les applications plastiques.
- Elles sont généralement montées sur des effecteurs de robot (EOAT) avec les étriers MFI.

Vacuum cup suspensions

- *The suspensions (or buffers, or level compensators) are used to keep the suction cups in position as the robot approaches.*
- *Gimatic offers a range specifically designed for Plastics applications.*
- *They are typically mounted on EOATs (End Of Arm Toolings) with MFI brackets.*


Force de réaction


La force de réaction dépend de la compression (S) du ressort interne. Elle dépend aussi du diamètre du piston (d) et de la pression d'utilisation (p) dans le cas des suspensions télescopiques.
Utiliser la formule suivante pour le calcul.

Reaction force

The reaction force depends on the compression (S) of the internal spring. And also on the piston diameter (d) and operation pressure (p), in the case of telescopic suspensions.
Use the following formula for calculation.

$$R = R1 + K \cdot S + d^2 \cdot \frac{\pi}{40} \cdot p$$





R [N]	Force de réaction *Reaction force*
R1 [N]	Force du ressort au début de la course *Spring force at the beginning*
K [N/mm]	Elasticité constante du ressort *Spring rate*
S [mm]	Course effectuée *Compression stroke*
d [mm]	Alésage *Piston bore*
p [bar]	Pression *Pressure*
R2 [N]	Force du ressort à la fin de la course *Spring force at the end-stroke*
S2 [mm]	Course maximum *Maximum stroke*
m [g]	Poids *Weight*



VSL **VSC** **VSR** **VSRT** **VSE** **VSET** **VVX** **VSRTG**




VSNG **VSNTG** **VSS** **VSD** **VSNF** **VSNTF** **VSRF** **VSRTF**

09/2021


Suspensions télescopiques
Telescopic suspensions

VSC
VSL
VSS




Suspensions à tige traversante
Through rod suspensions

VSR
VSRT
VSN
VSNT
VSE
VSET
VVX
VSRTG
VSNG
VSNTG
VSD




Suspensions avec corps lisse
Suspensions with smooth body

VSL
VSS
VSR
VSN
VSE
VVX
VSNG
VSD
VSNF
VSRF




Suspensions avec corps taraudé
Suspensions with threaded body

VSC
VSRT
VSNT
VSET
VSRTG
VSNTG
VSNTF
VSRTF




Suspensions anti-rotation
Non-rotative suspensions

VSC
VSL
VSN
VSNT
VSE
VSET
VVX
VSNG
VSNTG
VSD
VSNF
VSNTF



Suspensions rotatives
Rotative suspensions

VSS
VSR
VSRT
VSRTG
VSRF
VSRTF




VVX


Suspensions inox anti-rotation pour charges élevées


- Corps, tige, roulement et ressort en acier inoxydable.
- Guide à billes pour une capacité de charge très élevée.
- Aucun jeu.
- Graisse alimentaire FDA-H1.
- Pression d'utilisation: -1 ÷ 8 bar.

Non-rotative heavy duty stainless suspensions

- *Body, rod, bearing and spring in stainless steel.*
- *Ball bearing for a very high load capability.*
- *Zero backlash.*
- *FDA-H1 food-grade grease.*
- *Pressure range: -1 ÷ 8 bar.*









		VVX1010F	VVX1025F	VVX1420F	VVX1435F	VVX2025F	VVX2050F
H	[mm]	63	100.5	99	137	107	169
H1	[mm]	11	26	25	40	27	52
H2	[mm]	23.5	35	31	43	33	50.5
H3	[mm]	12	23	21	32	24	43.5
H4	[mm]	15	15	20	20	20	20
H5	[mm]	10	10	14	14	20	20
H6	[mm]	6	6	7	7	7	7
H7	[mm]	8	8	10	10	11	11
D1	[mm]	Ø7.8	Ø7.8	Ø11.8	Ø11.8	Ø15.8	Ø15.8
D2		M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"
D3	[mm]	Ø10	Ø10	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20
CH1	[mm]	6	6	10.5	10.5	13	13
CH2	[mm]	8	8	12	12	16	16
C	[mm]	10	25	20	35	25	50
R	[mm]	5	5	7	7	10	10
S2	[mm]	10	25	20	35	25	50
d	[mm]	0	0	0	0	0	0
K	[N/mm]	0.194	0.0786	0.252	0.137	0.258	0.129
R1	[N]	1.548	1.533	3.65	4.325	4.388	4.452
R2	[N]	3.483	3.498	8.685	9.132	10.84	10.9
m	[g]	30	45	80	110	150	235