Vacuostat électromécanique NO/NC réglable

- Convertit un signal de vide en un signal électrique
- Réglage du seuil de commutation par vis et poignée
- Version avec sortie à connecteur M8 ou à bornes libres



Caractéristiques techniques		
	3030158	3030159
Masse	70 g	70 g
Matériau	CuZn, PA, PBTP, POM, PVC, SS, Al, Nitrile	CuZn, PA, PBTP, POM, PVC, SS, Al, Nitrile
Température de fonctionnement	-20 ÷ +80 °C	-20 ÷ +80 °C
Connexion de vide	M5	M5
Plage de pression de service	-15 ÷ -95 kPa	-15 ÷ -95 kPa
Configuration de la vanne	NC, NO	NC, NO
Hystérésis	12 kPa	12 kPa
Spécification du câble	2.5 m, 3x0.25 mm²	300 mm avec connecteur M8 3 pôles mâle
Classe de protection	IP67	IP67
Courant maximum	4 A	1 A
Tension d'alimentation maximale	250 Vac	220 Vac
Dimensions	64.5 x 48 x 16.5 mm	64.5 x 48 x 16.5 mm

Codes d'identification		
Code alphanumérique	**Description**	**Code de commande**
VACSE-4N225-G	Vacuostat série VACSE, microinterrupteur à échange NO/NC, réglable avec bouton rotatif, 250 Vac, 4 A, IP67, sortie à câble rond 2.5 m, 3x0.25 mm²	**3030158**
VACSE-3N203-G	Vacuostat série VACSE, microinterrupteur à échange NO/NC, réglable avec bouton rotatif, 220 Vac, 1 A, IP67, câble 300 m avec connecteur M8 3 pôles mâle	**3030159**



